



Performances

- Gestion multi-caméras (1 à 128 caméras selon le modèle)
- Lecture et enregistrement simultanés
- Définition de zones sensibles dans les images
- Service d'alarmes, fonction "gardien virtuel"

Configuration logicielle nécessaire

- Microsoft Windows 2000 / XP
- Support TCP/IP

Configuration matérielle minimum

- Processeur Celeron / Pentium III et 256 Mo de mémoire vive
- Disque dur
- Souris Microsoft ou système de pointage compatible
- Carte Ethernet et/ou Modem RTC/RNIS/Cable/ADSL (option accès distant)

Visualisation

- Interface utilisateur personnalisable
- Gestion multi-écran (jusqu'à 3 écrans par poste, selon carte vidéo)

Magnétoscope

- Fonction lecture, pause, stop
- Fonction avance et retour à vitesse variable
- Lecture image par image
- Fonction zoom
- Recherche multi-critères ultra-rapide
 - par date
 - sur événement
 - sur zone sensible prédéfinie
 - sur zone sensible définie dynamiquement
- Enregistrement local et exportation d'images fixes et de séquences vidéo

Sécurité et administration

- Gestion par mot de passe
- Alerte
- Protocole de communication propriétaire entre les clients eboo vision et eboo serveur